



www.kspowertools.com

kspowertools

[RSS](#)



[Call for Pricing](#)

MITACHI		JAPAN STANDARD	
มอเตอร์	โวลท์	ความเร็วรอบ	ขนาดหิน
1/4 HP	220 V	2800 rpm	6"
1/2 HP	220 V	2800 rpm	8"
1 HP	220 V	3000 rpm	10"

[\[Product Details...\]](#)



[Call for Pricing](#)

รุ่น	TC-26	TC-32
ขนาดยาว (มม.)	2-25 มม.	2-32 มม.
ขนาดแผ่นเหล็ก	MT NO.3 J14	MT NO.3 J14
กำลังไฟ	1300W/220V	1600W/220V
น้ำหนัก	12 kg	12.5kg
ความเร็วรอบ/นาที	370	330

[\[Product Details...\]](#)



à, ¢à, §à¹^à, ¢à, ™à¹•à, —à¹^à, ™à¹€à, ^à, ¢à, ° king
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

ชื่อ Model	YD-13A
ขนาดโต๊ะ Max. Drilling Diameter (mm) ขนาด	Φ13mm(1/2")
Motor Power	1/2HP
Spindle Travel(mm)	65
จำนวนเกียร์ Gears Of Speed	12
ความเร็วรอบ Speed RPM	300-2560R.P.M.
ขนาด Spindle Taper	B16
Max. distance from spindle axis to surface of column(mm)	130
Max. distance from spindle end to surface of table(mm)	245
Max. distance from spindle end to surface of base(mm)	365
Swing(mm)	260
ขนาดโต๊ะ Table Size(mm)	190X190
ยึดชิ้นงาน Bench vice	
ขนาดฐาน Base Size(mm)	340X210
ขนาด Column Diameter(mm)	Φ58
ความสูง Height(mm)	600

เบอร์โทรศูนย์เครื่องมือช่าง TEL.090-0892106 LINE ID KSPowERTOOLS

à, ¢à, §à¹^à, ¢à, ™à¹•à, —à¹^à, ™à¹€à, ^à, ¢à, °
à, ¢à, ™à¹, ¢à, ”à, ^à, ¢à, §à, ”à, -à, •13à, ¢à, à, ¥YD13A
B4,800.00

[\[Product Details...\]](#)



ชื่อ	YD-16P
Model	
ขนาดโต๊ะ Max Drilling Diameter (mm)	Φ16mm(5/8")
มอเตอร์	1/2HP
Motor Power	
Spindle Travel(mm)	85
ความเร็วรอบ Class Of Speed	16
ความเร็วรอบ Speed 50Hz	180-2770R.P.M
หัวตลับ	MT2
Spindle Taper	
Max. distance from spindle axis to surface of column(mm)	162.5
Max. distance from spindle end to surface of table(mm)	450
Max. distance from spindle end to surface of base(mm)	630
Swing(mm)	325
ขนาดโต๊ะ Table Size(mm)	250X250
ก๊วยตลับ Bench vice	4"
ขนาดฐาน Base Size(mm)	420X250
Column Diameter(mm)	Φ72
ความสูง Height(mm)	980

เบอร์โทรพาร์ทหรือสั่งซื้อ โทร.080-0892106 LINE ID KSPOWERTOOLS

à,ªà,§à¹^à,²à,™à¹•à,—à¹^à,™à¹€à,^à,²à,°à,à,à,™à,²à,²à,^à,±à,šà,²à,-à,•16

[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

KSPowERTOOLS
KSPowertools KSPowertools



OKC-22

กำลังไฟฟ้า	1600 W
เกลียวสกรูตัวสร้างทุกชนิด	22 mm
เกลียวสกรู PC (HRC 36)	19 mm
เกลียวสกรูสปริง	12 mm
Spring Steel (HRC52)	12 mm
ความเร็วในการปล่อย	3.0 รอบ
น้ำหนัก	16 KG

à¹€à,„à,£à,·à¹^à,-à,‡à,•à,±à, ”à¹€à, «à,¥à¹‡à,•à¹•à,šà,šà¹,„à,Ÿà,Ÿà¹%à,²
B15,000.00

[\[Product Details...\]](#)



เครื่องตัดโลหะ 16" Cut off machine

เครื่องตัดโลหะ ขนาด 16 นิ้ว 3 แรงม้า ควบคุมความเร็วตัดด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับงานตัดท่อ ความหนาตัดได้ 1 นิ้ว ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
เครื่องตัดโลหะตัดท่อและเหล็ก มีให้เลือกหลายขนาดและแรงม้าให้เลือกใช้ตามความต้องการ
เครื่องตัดโลหะตัดท่อและเหล็ก มีให้เลือกหลายขนาดและแรงม้าให้เลือกใช้ตามความต้องการ
ใช้ตัดท่อและเหล็กได้ มีให้เลือกหลายขนาดและแรงม้าให้เลือกใช้ตามความต้องการ
ใช้ตัดท่อและเหล็กได้ มีให้เลือกหลายขนาดและแรงม้าให้เลือกใช้ตามความต้องการ

ขนาด	มอเตอร์
16" (ตัวสี่เหลี่ยม)	3 HP / 220 V or 380 V

à¹€à,,à,£à,·à¹^à,-à,†à,•à,±à, ”à¹,,à,Ÿà¹€à,šà,-à,£à¹Œ16à,™à,´à¹%à,šwiner
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)



HERO
[Call for Pricing](#)

ទំហំ	ទទឹង Inch	ជម្រក Inch	ជម្រក Inch	កម្រិត ប្រតិបត្តិ ល/ន	កម្រិត កម្លាំង HP	ម៉ាស៊ីន ស្រទាប់ គីឡូ	ទម្ងន់ សរុប kg
កម្រិត ប្រតិបត្តិ	6.5 x 8.5	14 x 1 x 080	6.5 x 3.5	81-01	10 - 12 HP 380V	ស៊ី ឌី ឌី	180
						ឌី ឌី	115

[\[Product Details...\]](#)

ប្រតិបត្តិការ BENCH GRINDER

SBG-300 / SBG-350

Model	លេខគ្រឿង	ល្បឿនប្រតិបត្តិការ	ទំហំ	ទម្ងន់
SBG-300	1500W-380V	1500 rpm	300x40x75 mm	135 Kg
SBG-350	1750W-380V	1500 rpm	350x40x75 mm	135 Kg

à¹•à,—à¹^à,™à,jà,-à¹€à,•à,-à,£à¹0Eà,«à,´à,™à¹,,à,Ÿ12à,™à,´à¹%à,§
[Call for Pricing](#)

[\[Product Details...\]](#)

-
-
-
-
-

« « Start
« Prev
1
Next »
End » »

Results 1 - 9 of 9